

# REFLECTOR RECTANGULAR 1 BI-PIN

## RRH/24 1BP

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---



**CUERPO:** Estructura de aleación de aluminio . Caja de empalme con prensaestopa en la parte posterior para facilitar la conexión eléctrica. Pintura al horno color gris martillado.

**DIFUSOR:** Vidrio plano templado de 5mm de espesor. Marco de aluminio fundido y cierre con gancho de acero inoxidable.

**PRENSAESTOPA:** De bronce para cables de hasta 8-10mm de diámetro exterior, con jebe cilíndrico, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

**PORTALÁMPARA:** socket para lámpara BI-PIN

**DETALLES ADICIONALES:** Herméticos IP65. La dirección de la luz es regulable verticalmente. Fácil mantenimiento. Modelos para lámparas bi-pin de 12-24V hasta 500W. (Preguntar por nuestros modelos con rejilla para protección del vidrio)

**DIMS:** 233 ancho x 288 alto x 171mm profundidad

**PESO APROX.:** 2.2 KG

**MONTAJES:** Brazo de fijación de platina de fierro galvanizado de 5mm de espesor. Adosable a superficies planas.

**USOS:** Para iluminación de lugares expuestos a la rudeza del medio ambiente. Heavy duty. Iluminación de socavones mineros, embarcaciones navales, almacenes, campos deportivos, iluminación de grandes áreas.

---