

Технические данные продукта LE1D25M7

Характеристики

Пускатель в корпусе 25A 220В 50/60Гц



Описание

Семейство продуктов	TeSys
Название продукта	LE
Краткое имя устройства	LE1D
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Применение для устройства	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Тепловое реле перегрузки ???? заказывается отдельно
[Icw] номинальный рабочий ток	25 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	11 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в25 A закрытом корпусе	
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Гц
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительно

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля:ISO20 верх 2 вход кабеля:ISO20 низ 2 вход кабеля:Pg 16 низ 2 вход кабеля:ISO25 верх 2 вход кабеля:Pg 21 низ 2 вход кабеля:ISO25 низ
Ширина	101 мм
Высота	201 мм
Глубина	153.5 мм
Масса продукта	1.015 кг

Эксплуатационные характеристики

Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP65 соответствующий IEC 60529
Класс IK защиты	IK07 соответствующий IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Температура окружающей среды при работе	-5...40 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
