



## Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iEM3000
Nom abrégé de l'appareil	IEM3110
Fonction produit	Compteur d'énergie

## Complémentaires

Description des pôles	1P + N 3P 3P + N
Type de mesure	Énergie active
Fonction de l'appareil	Sous-facturation Compteur partiel
Classe de précision	Énergie active : classe 1 selon IEC 62053-21 Énergie active : class B selon EN 50470-3 Énergie active : classe 1 selon IEC 61557-12
Type d'entrée analogique	Entrée direct
[In] courant nominal	63 A
Tension nominale	100...277 V 173...480 V
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'affichage	Afficheur LCD
Cadence d'échantillonnage	32 échantillons/cycle
Courant de mesure	<= 63 A
Valeur maximale mesurée	99999999.9 kWh
Protocole de communication	-
Prise en charge de port de communication	
Signalisation locale	Puissance ON : voyant lumineux (vert) Vérification de la précision : flash LED (jaune)
Nombre de sorties	1 impulsion
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Bornes à vis 16 mm <sup>2</sup>
Catégorie de surtension	III
Normes	IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-21 IEC 62053-23 CEI 61010 UL 61010-1
Certifications du produit	CULus conformément à UL 61010-1 MID conformément à EN 50470-1 MID conformément à EN 50470-3 CE conformément à CEI 61010

## Environnement

Degré de protection IP	IP40 (face avant) conformément à IEC 60529 IP20 (corps) conformément à IEC 60529
Degré de pollution	2
Humidité relative	5...95 % à 50 °C
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	< 2000 m
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	10
Largeur	90 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	69 mm

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1214 - Schneider déclaration de conformité électrique
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------