

A9MEM2000T

contador de energía electromecánico 1 fase -
iEM2000T - 230V - 40A sin display



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iEM2000
Nombre del dispositivo	iEM2000T
Tipo de producto o componente	Energy meter

Complementario

Número de polos	1P + N
Tipo de medición	Energía activa
Aplicación dispositivo	Sub billing
Clase de precisión	Energía activa : clase 1 según IEC 62053-21
Tipo de entrada analógica	Entrada directa
[In] corriente nominal	40 A
Tensión nominal	230 V +/- 20%
Frecuencia asignada de empleo	50 Hz 60 Hz
Frecuencia	48...62 Hz
Tipo de tecnología	Electrónico
Tipo de pantalla	Sin display
Velocidad de muestreo	32 muestras/ciclo
Corriente de medición	<= 40 A
Dígitos de visualización	0
Capacidad máxima de medida	999999,9 kWh
Protocolo de puerto de comunicaciones	-
Soporte del puerto de comunicación	-
Señal local	Indicator light (green) : power ON Indicator light (yellow) : metering and activity, 3200 p/kWh
Número de salidas	1 pulso
Tensión de salida	5...35 V CC (20 mA)
Duración mínima del impulso	120 ms
Consumo de potencia en VA	<= 10 VA
Modo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación : inferior terminales de tipo túnel for 1 10 mm ² Remote transfer : superior terminales de tipo túnel for 1 4 mm ²
Par de apriete	Circuito de alimentación : 1.2 N.m Remote transfer : 0.8 N.m
Normas	IEC 61557-12 IEC 62053-21
Certificaciones	CE

Medioambiente

Grado IP	IP40 de acuerdo con IEC 60529
Temperatura ambiente de trabajo	-20...70 °C en < 32 A -20...55 °C en >= 32 A

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Color	Blanco
Pasos de 9 mm	2
Anchura	18 mm
Altura	95 mm
Profundidad	67 mm
Peso del producto	0.073 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la Oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS	Compliant - since 0926 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones Fin de Vida del producto	DISPONIBLE

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------