


Clavijas y prolongadores PowerTOP plus CEE MENNEKES para su uso en condiciones duras

con soporte de contacto de alta termorresistencia y contactos niquelados.

según DIN VDE 0623, EN 60309-2, color: gris y/o código de colores. Carcasa e inserto hechos de **AMAPLAST**. Tensiones y frecuencias no indicadas, bajo pedido.

	Amperios	Polos	110V	230V	400V	500V								
			50 a 60Hz		50 a 60Hz		50 a 60Hz							
			3p 4h	4p 4h	5p 4h	3p 6h	4p 9h	5p 9h	3p 9h	4p 6h	5p 6h	3p 7h	4p 7h	5p 7h
 <p>Clavija PowerTOP plus</p> <p>▲ IP 44 Grupo de productos 2219, modelo 3258</p>	63	3	3210	3212	3252	3255								
	63	4		3249	3258									
	63	5												
 <p>Clavija PowerTOP plus</p> <p>▲▲ IP 67 Grupo de productos 2220, modelo 3325</p>	63	3	3301	3303	3308	3323								
	63	4	3304	3305	3325									
	63	5												
	125	3		3358*										
	125	4			3374*	3377*								
 <p>Prolongadores PowerTOP plus con SoftCONTACT</p> <p>▲ IP 44 Grupo de productos 3219, modelo 3285</p>	63	3	3270	3272	3275	3277								
	63	4		3273	3285									
	63	5												
 <p>Prolongadores PowerTOP plus 63A: con SoftCONTACT 125A: con TorsionSpringCONTACT</p> <p>▲ IP 67 Grupo de productos 3220, modelo 3425</p>	63	3	3401	3403	3408	3423								
	63	4	3404	3405	3425									
	63	5												
	125	3		3457*										
	125	4			3469*	3472*								
	125	5			3480*									

*Hasta que PowerTOP plus estén disponibles para 125A, las clavijas y prolongadores PowerTOP se suministran con descarga de tensión externa.